



## FICHA TÉCNICA.

### ARGAMASSA ESPECIAL

**Indicação:** Indicado para Pedras especiais e grandes formatos.

**Instrução de Uso:** Mistura com água limpa (proporção indicada na embalagem). Em um recipiente limpo, misture todo o conteúdo de um ou mais sacos até obter uma consistência firme e pastosa sem grumos secos. Deixe de repouso por cerca de 10 Minutos e remisture antes do uso.

### Propriedades Físicas Químicas:

**Cores:** Branca.

**Viscosidade:** Não Aplicável.

**Brilho:** Não Aplicável.

**Ponto de Fulgor:** Não Aplicável.

### Informações Técnicas:

**Composição:** Cimento Portland, areia, agregados e aditivos químicos não tóxicos.

**Prazo de Validade:** 30 Meses.

**Embalagem:** 20 Kg.

**Espessura da Camada:** Mínimo 3 mm e máximo 5 mm.

**Liberar para Tráfego:** Pessoal da obra 72 horas / Todo o tráfego após 14 dias.

**Rejuntar:** Após 72 horas.

### Dados de Aplicação:

**Rendimento:** Cada saco de 20 kg reveste uma média de 4,9 m<sup>2</sup> podendo variar de acordo com a espessura da camada da massa, saliência do verso e tamanho das peças.

**Limpeza:** Faça a limpeza até no máximo em 1 hora após o assentamento da cerâmica, utilizando esponja de espuma úmida finalizando com uma estopa limpa.

JUNTALIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA.

Av. Alberto Jafet N° 397 Vila Nogueira – Diadema - S.P - CEP: 09951-110

Telefone: (11) 4070-5170

[www.juntalider.com.br](http://www.juntalider.com.br)