



## FICHA TÉCNICA.

### CAL PARA PINTURA

**Descrição:** A Cal para Pintura é um cal muito parecido com as tintas convencionais, só que em vez de estar em forma líquida, está na forma sólida, não contendo solvente.

**Indicação:** A Cal para Pintura é indicado para pintura de paredes com acabamentos lisos ou ásperos, tijolos, rebocos e fachadas.

**Instrução de Uso:** Em um recipiente limpo coloque o produto e acrescente água aos poucos e mexa bem até obter uma mistura homogênea por igual. Aplicar com broxa, pincel, rolo ou trincha.

### Propriedades Físicas Químicas:

**Cor:** Branca.

**Viscosidade:** Não Aplicável.

**Brilho:** Não Aplicável.

**Ponto de Fulgor:** Não Aplicável

### Informações Técnicas:

**Composição:** Hidróxido de cálcio e magnésio.

**Prazo de Validade:** Por tempo indeterminado.

**Embalagem:** 2 Kg.

### Dados de Aplicação:

**Diluição:** Em água potável.

**Rendimento:** 2 Kg de cal para pintura preparado é suficiente para pintar aproximadamente 13 m<sup>2</sup> (dependendo da base da aplicação, temperatura ambiente e absorção da superfície).

**Lavagem:** Recomendamos que ao lavar a parede não esfregue com objetos muito ásperos, pois podem danificar a pintura, lave com cuidado, pois a lavagem tende há soltar um pouco procure sempre limpar com panos úmidos.

**Secagem:** O tempo de secagem é aproximadamente 48 horas.

JUNTALIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA.

Av. Alberto Jafet N° 397 Vila Nogueira – Diadema - S.P - CEP: 09951-110

Telefone: (11) 4070-5170

[www.juntalider.com.br](http://www.juntalider.com.br)