



## FICHA TÉCNICA.

### CIMENTINHO BRANCO.

**Indicação:** Para rejuntar pisos cerâmicos, pedras ornamentais e azulejos.

**Instrução de Uso:** Em um recipiente limpo coloque o produto e acrescente água aos poucos (quantidade indicada na embalagem) e mexa bem até obter uma mistura homogênea. Deixar o produto em repouso por 15 minutos para a dissolução completa dos componentes, em seguida remisturar e esta pronta para aplicação.

**Aplicação:** Aplique o cimentinho com rodo de borracha macia ou desempenadeira emborrachada, evitando atrito excessivo com o esmalte das cerâmicas, procurando pressionar o cimentinho para dentro das juntas.

### Propriedades Físicas Químicas:

**Cores:** Branca.

**Viscosidade:** Não Aplicável.

**Brilho:** Não Aplicável.

### Informações Técnicas:

**Composição:** Cimento Portland, Carga Mineral, plastificante, fungicida, oxido de ferro, impermeabilizante, fixador de cor e aditivos.

**Prazo de Validade:** 30 Meses

**Embalagem:** 1 Kg

### Dados de Aplicação:

**Diluição:** Pronto para o uso adicione somente água (quantidade indicada na embalagem).

**Limpeza:** Após 30 minutos limpe o excesso com esponja úmida preservando as juntas.

**Secagem:** total em 15 dias.

JUNTALIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA.

Av. Alberto Jafet N° 397 Vila Nogueira – Diadema - S.P - CEP: 09951-110

Telefone: (11) 4070-5170

[www.juntalider.com.br](http://www.juntalider.com.br)