

FICHA TÉCNICA

GESSO COLA



Cola a base de gesso, sulfato de cálcio hemi-hidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$) e outros aditivos químicos que tornam o produto qualificado para ser utilizado como gesso cola.

Indicação

O gesso cola Juntalider como o nome indica serve basicamente para colagem de elementos de gesso. Assentamentos de molduras e sancas a base de gesso, chapas de gesso acartonado. Pode ser utilizado também para pequenos reparos e aplicações como revestimento em alvenarias (paredes e tetos), uso interno.

Restrições

Qualquer área externa, superfícies com textura, tintas, cera, resina, óleo ou qualquer material que impeça a aderência.

Instrução de Uso

Bases para aplicação: As citadas acima.

Requisitos da base: As superfícies devem estar limpas e livres de poeira, óleo, graxa ou similares.

Preparo da Mistura: Indicação de 550 ml de água potável por Kg de Gesso Cola Juntalider, ou conforme consistência necessária, desde que todo o gesso fique impregnado com água para as reações de hidratação.

Aplicação: Aplicar porções de gesso cola conforme necessário. Para arremates utilizar ferramentas apropriadas.

Propriedades Físicas-Químicas

Cor: Branca

Aspecto: Pó fluido (sólido).

Informações Técnicas

Composição: Gesso (Sulfato de Cálcio hemihidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$), agregados minerais controlados e aditivos químicos não tóxicos.

Prazo de Validade: Conforme etiqueta na embalagem (18 meses).

Embalagem: 1 Kg e 5 Kg

Densidade aparente: 0,95 a 1,05 g/cm³

Tempo de Pega: Aproximado 90min, ou conforme condições ambientais.

Dados de Aplicação

Não adicionar outros produtos alheios à mistura.
Aguardar secagem para acabamento, se necessário.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da mistura, fatores externos alheios ao controle da Juntalider, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Armazenagem

Em local seco e arejado, longe de umidade,

Embalagem original fechada.

A qualidade deste produto é assegurada desde que o mesmo seja utilizado dentro do prazo de validade e conforme as instruções citadas na embalagem.

Para maiores informações consulte o Dpto Técnico da Juntalider e a FISPQ deste produto