

FICHA TÉCNICA

ÓLEO LUBRIFICANTE



Óleo mineral lubrificante de uso geral, com grande poder de lubrificação de várias peças e componentes mecânicos, de uso doméstico, esportivos, escritórios, academias e industriais. Indispensável ter entre seus artigos de manutenção.

Indicação

Para manutenção, limpeza e lubrificação de cadeados, fechaduras, correntes ciclísticas, máquinas, motores eletrodomésticos, cabos, dobradiças, engrenagens entre outros. Possui alta resistência a ferrugem e corrosão, evitando vibrações e desbalanceamentos, retardamento ou rotação desigual dos fusos.

Restrições

Evitar contatos de peças em alimentos, cosméticos e bebidas

Instrução de Uso

Aplicar o produto nos locais a serem limpos e lubrificados, pode ser com ajuda de pincel ou tecidos próprios.

Propriedades Físicas-Químicas

Aspecto: Líquido transparente.

Viscosidade à 40°C (NBR 10441): 17 – 23 cSt

Ponto de combustão: 178 °C

Densidade relativa a 20°C NBR 7148: 0,890 a 0,930 g/cm³

Ponto de ebulição: 371 - 538°C

Não volátil à temperatura ambiente.

Informações Técnicas

Composição: Óleo lubrificante básico, destilado de petróleo, Óleo mineral, composto de hidrocarbonetos saturados, cadeia carbônica entre 15 e 50 átomos de carbono

Prazo de Validade: Mínimo 5 anos desde que armazenado em local seco e arejado.

Embalagem: Frascos de 100ml e 50ml.

Dados de Aplicação

Após o uso lavar a pele exposta ao produto. Não inalar, evitar contato com pele e olhos nunca ingerir.

Importante

Não reutilizar a embalagem, descartar resíduos e embalagens conforme legislação local. Manter longe de crianças e animais.