

FICHA TÉCNICA

PIGMENTO EM PÓ

O pigmento em pó Juntalider é um pigmento inorgânico atóxico à base de óxido de ferro, com resistência a intempéries e alto poder de tingimento.

Indicação

O pigmento em pó Juntalider é indicado para aplicações em texturas acrílicas de diversos tipos, fachadas, muros, paredes, varanda, entre outros. Também para colorir cimento queimado, concreto para piso, calçada, quadras esportivas, rejunte, ladrilho hidráulico, artesanatos, entre outros.

Restrições

Não indicado para maquiagem definitiva (micro pigmentação), produtos alimentícios, produtos dentários, produtos infantis (massinha, tintas, etc.).

Instrução de Uso

Cimento Queimado: Faça uma mistura de até 20% de Pigmento em pó Juntalider em relação a quantidade de cimento desejada. Peneire a mistura até desfazer os grumos de cimento. Pulverize de 100 a 200g da mistura por metro quadrado no contrapiso ainda fresco. Com uma desempenadeira de aço, alise a superfície para dar o acabamento.

Pintura em cal: Faça uma mistura de até 15% de Pigmento em pó Juntalider em relação a quantidade de cal desejada. Adicione água aos poucos, deixando a mistura líquida. Acrescentar o Fixador de cal Juntalider. Aplique a caiação com uma brocha em movimentos horizontais ou verticais.

Informações Técnicas

Cores: Amarelo, azul, marrom, preto, verde, vermelho e salmão.

Composição: Óxido de ferro inorgânico

Prazo de Validade: Tempo indeterminado

Embalagem: 250 e 500g.

Armazenamento: Local seco e arejado, em sua embalagem original fechada.

Dados de Aplicação

A intensidade da coloração depende da quantidade de pigmento em pó Juntalider adicionado. Teste a coloração em pequenas quantidades antes da aplicação.

Para uma maior mistura do pigmento em pó Juntalider, coloque-o dentro do recipiente do produto a ser preparado e agite ou misture até homogeneizar bem. Em caso de texturas ou outros produtos líquidos, aconselhamos fazer uma pré-dissolução com um

pouco da mesma para desaglomerar o pigmento antes de adicionar ao total do volume a ser colorido.

Para manusear o produto, sempre utilize os EPI's (Equipamento de proteção individual) necessários, como: luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e calçado de segurança.

Sob risco de manchas, antes de começar a aplicação, certifique-se se que não há objetos ou móveis de alumínio ou metal no local da aplicação.

Para outras informações de segurança consulte a Ficha de segurança do produto.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Juntalider**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

A qualidade deste produto é assegurada desde que utilizado conforme as instruções de armazenagem e preparo.