

FICHA TÉCNICA

Produto:
Massa Pronta - 20kg



Argamassa de uso geral para assentamento de elementos de alvenaria e revestimento de paredes e tetos internos e externos. Com vantagem de possuir acabamento de textura suave.

Indicação

Pequenos reparos em geral. Assentamento de elementos de alvenaria de vedação como blocos de concreto comum ou celular, tijolo comum, blocos sílicos-calcários e blocos cerâmicos; Revestimento de paredes em áreas internas e externas;

Instrução de Uso

Misturar com água limpa na proporção indicada na embalagem (pode ter uma variação de + ou - 5%). Em um recipiente limpo, misture todo o conteúdo de um ou mais sacos até obter uma consistência pastosa e homogênea.

Conforme requisitos técnicos ABNT NBR 13281/2005.

Propriedades Físicas Químicas

Cor: Cinza.

Viscosidade: Não Aplicável.

Brilho: Não Aplicável.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Informações Técnicas

Composição: Cimento Portland, cal, areia, agregados e aditivos químicos não tóxicos.

Prazo de Validade: Conforme etiqueta na embalagem (12 meses).

Embalagem: 20 Kg.

Espessura limite de revestimento: Parede interna: 0,5 a 3,0 cm/ Parede externa: 2,0 a 3,0 cm/ teto: Máxima 2,0 cm.

Assentamento: Assentamento de revestimentos cerâmicos ou similares somente após cura de pelo menos 14 dias; Pinturas, texturas ou outros acabamentos somente após cura de pelo menos 28 dias;

Dados de Aplicação

Rendimento: Revestimento: $\pm 17 \text{ Kg/m}^2$ para cada 1 cm de espessura/ Assentamento de bloco 14 x 19 x 39 cm: $\pm 20 \text{ Kg/m}^2$ para cada 1 cm de espessura de junta/ Assentamento de bloco 10 x 15 x 20 cm: $\pm 25 \text{ Kg/m}^2$ para cada 1 cm de espessura de junta.

Limpeza: Fazer a limpeza das ferramentas, utensílios e locais com água enquanto a argamassa estiver fresca.