

## FICHA TÉCNICA

# TINTA EM PÓ



Tinta á base de Cal hidratado (hidróxido de Cálcio e magnésio) para pinturas internas e externas, de preparo rápido e fácil aplicação. Possui propriedades fungicidas e bactericidas e possui bom poder de cobertura.

## Indicação

Pinturas de paredes em ambientes internos e externos; Acabamentos em superfícies lisas e ásperas; Superfícies porosas de reboco, concreto e tijolo; Blocos de concreto e cerâmicos ou chapiscos.

## Restrições

Piscinas, saunas, frigoríficos, fornos e superfícies impermeabilizadas ou com ceras, graxas ou outros produtos que impeçam a aderência.

## Instrução de Uso

**Requisitos da base:** A superfície da base não deve apresentar deformações, deve estar firme, seca, curada e livre de poeiras e de partículas soltas.

**Preparo da Mistura:** Em um recipiente limpo e fundo adicione o conteúdo do saco de 5kg a quantidade de água conforme o acabamento que necessita (\*vide tipos de acabamentos no ícone aplicação abaixo);

Misture bem por 5 minutos e inicie a aplicação;

O produto deverá ser utilizado em no máximo 6 horas depois do preparo.

A performance e desempenho da tinta dependerão de sua correta preparação e aplicação e de outros fatores como uniformidade da superfície e a umidade relativa do ar e temperatura.

**Aplicação:** Recomendamos aplicar entre 10°C e 30°C e em dias muito secos ou quentes umedecer o local levemente antes de aplicar.

Pode ser aplicado com rolo de espuma, brocha, rolo de lã, etc. A quantidade de água para pintura convencional pode variar de 5,5L a 7L para cada 5Kg e tinta em pó. Para pinturas com brochas à partir de 6L e para acabamentos texturizados ajustar a consistência conforme o desejado.

Caso necessite segunda demão aguardar secagem.

Remisture a tinta sempre que necessário durante a pintura.

A tinta em pó Juntalider dispensa uso de fixador de cal, preferindo aumentar o desempenho pode ser utilizado.

Sempre utilize os EPIs (Equipamento de proteção individual) necessários como: luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e calçados de segurança.

### Propriedades Físico Químicas

**Cores:** Areia, Azul, Amarelo, Branca, Concreto, Flamingo, Gelo, Marfim, Pêssego e Verde.

**Aspecto :** Pó fluido (sólido).

Não libera calor o ser misturada com água, como a cal virgem pois já é hidratada.

Produto não tóxico, não inflamável, para maiores informações recomendamos uso de EPIs durante aplicação, e para outras informações de transporte e segurança consultar a Ficha de Segurança do produto - FISQP.

### Informações Técnicas

**Composição:** Hidróxido de Cálcio e Magnésio

**Prazo de Validade:** Conforme etiqueta na embalagem (3 anos).

**Embalagem:** 5 Kg em sacos plásticos.

**Armazenagem :** Em local seco e arejado, sobre estrados de madeira empilhamento máximo de 15 sados.

### Dados de Aplicação

**Rendimento:**

35 á 75m<sup>2</sup>, variando de acordo com a quantidade de água, absorção de parede e quantidade de demão.

**Secagem:** 48 horas aproximadamente, variando conforme umidade relativa e temperatura ambiente.

### Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Juntalider, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.